

Eni i-Sigma monograde SAE 30



TOEPASSINGEN

Eni i-Sigma monograde SAE 30 is een smeermiddel voor dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging en drukgevulde dieselmotoren die onder gemiddelde serviceomstandigheden werken.

KLANTVOORDELEN

- Het is bestand tegen oxidatie door hoge temperaturen en heeft goede reinigende eigenschappen, waardoor de motor schoon wordt gehouden van afzettingen.
- Het product beschermt tegen corrosie als gevolg van vocht en zuren die gevormd worden bij de verbranding.
- De antislijtage eigenschappen van het product zorgen voor een lange levensduur van de bewegende onderdelen, waardoor onderhoud en revisie van de motor aanzienlijk worden verminderd.

SPECIFICATIES

- API CF/SJ
- Allison C-3
- MIL-L-2104 D
- MIL-L-46152 C



Eni i-Sigma monograde SAE 30



KENMERKEN

Eigenschappen	Methode	Eenheid	Typische
Dichtheid bij 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	890
Viscositeit bij 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	10.9
Viscositeitsindex	ASTM D 2270	-	105
Vlampunt COC	ASTM D 92	°C	225
Stolpunt	ASTM D 5950	°C	-21



eni