



TOEPASSINGEN

Eni Rotra ATF III is een smeermiddel voor automatische transmissies en stuurbekrachtigingen, specifiek samengesteld om te beantwoorden aan de meest strenge specificaties van de belangrijkste Amerikaanse en Europese OEM's.

KLANTVOORDELEN

- **Eni Rotra ATF III** biedt een uitstekende oxidatieve stabiliteit onder alle omstandigheden, waardoor de vorming van slib en afzettingen wordt voorkomen.
- Een gebalanceerde serie wrijvingsmodificatoren biedt een uitstekende transmissie-efficiëntie en soepel, stil schakelen.
- **Eni Rotra ATF III** is volledig compatibel met een breed scala aan elastomeren en metaallegeringen, heeft zeer goede koude eigenschappen en hoge antislijtage-eigenschappen voor alle contactoppervlakken.

SPECIFICATIES

- GM DEXRON IIIIG
- MB 236.6
- Ford MERCON
- Allison C-4
- Volvo 97340
- Voith H55.6335.xx
- MAN 339 type L1
- MAN 339 type V1
- MAN 339 type Z1
- ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14A, 21L quality





KENMERKEN

Eigenschappen	Methode	Eenheid	Typische
Kleur	-	-	rood
Dichtheid bij 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	850
Viscositeit bij 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	7.35
Viscositeit bij -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	18000
Viscositeitsindex	ASTM D 2270	-	170
Vlampunt COC	ASTM D 92	°C	210
Stolpunt	ASTM D 97	°C	-45

