

HTT ZV 32

OK HTT ZV 32 is een hoogwaardige zinkvrije hydraulische EP-olie met uitstekende anti-slijtage eigenschappen.

Toepassing

OK HTT ZV 32 is een hydrauliekolie die bij uitstek geschikt is voor het functioneren in de zwaarst belaste moderne hydraulische systemen. Dit product kan tevens worden toegepast in tandwieloverbrengingen die onder lichte bedrijfsomstandigheden dienst doen. Toepassing in onder meer grondverzetmachines en vaste hydraulische systemen.

Eigenschappen

- hoge viscositeits-index
- zeer goede anti-roest en anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- sterke anti-schuim werking
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		32
Dichtheid	15,0 °C	0,869 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	5,35 mm ² /s
Viscositeits Index		98,0
Vlampunt C.O.C. (open)		205,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
Sulfaatgehalte		0,01 %wt
Zuur getal		0,12 mg KOH/g

Specificaties

DIN 51524/ deel 2 HLP, Afnor E48 603 HM, ISO 11158 HM, ISO 6743/4 HM, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Machine P-70 (46) P-68 (32) P-69 (68), Eaton (Vickers) M-2950-S, AIST (US Steel) 126/127/136, SEB 181 222

Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.