

MP 220 EP 2 vet

Een universeel vet dat gebaseerd is op minerale olie verdikt met waterrijke calciumzeep. Dit vet heeft een uitstekende waterbestendigheid en beschermt zeer goed tegen corrosie, zelfs onder zoutwater condities.

Toepassing

OK MP 220 EP2 vet is een multi-purpose lagervet voor de industrie en de automotive sector.

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Calcium Zeep
NLGI Klasse	2
Viscositeit basisolie bij 40 °C	220,0 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	15,0 mm ² /s
4 kogel laskracht	300,0 kg
Water uitwas test	90 °C
Waterbestendigheid	0
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	<2-2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 130 °C
Dichtheid	0,92 kg/l

Specificaties

DIN 51502: KP2K-30

ISO 12924: XCCIB2

Verpakkingen

180 KG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.