

Productnaam
Productnummer
Versie

4T HS 10W-40
O1190
13

4T HS 10W-40

OK 4T HS 10W-40 is een semi-synthetische viertakt (4T) motorolie gebaseerd op hoogwaardige minerale en synthetische basisolie.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- hoge en stabiele viscositeitsindex
- goede koudestart eigenschappen
- zeer goed anti-corrosie-, anti-slijtage- en anti-schuim vermogen
- sterk reinigend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,872 kg/l
Viscositeit	-25,0 mPa.s	5560,0
Viscositeit	100 °C mm ² /s	15,0 mm ² /s
Viscositeits Index		156,0
Vlampunt C.O.C. (open)		210,0 °C
Vloeipunt		-30,0 °C
T.B.N.		7,7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,94 %wt

Specificaties

API SL

Voldoet aan de eisen: JASO MA2 (level), JASO MA

Verpakkingen

12X1 L, 60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.