

### 1017 5W-30

OK 1017 5W-30 is een synthetische, brandstofbesparende motorolie ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën.

#### Toepassing

OK 1017 5W-30 is geschikt voor benzine-en dieselmotoren met of zonder turbo. Tevens geschikt voor pompverstuiver dieselmotoren in personenwagens. OK 1017 5W-30 is een zeer breed inzetbare motorolie van hoge kwaliteit.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,851 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	6000,0
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	12,3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		168,0
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		7,4 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,78 %wt

#### Specificaties

API SN, API SN Plus, ACEA C2 C3

Voldoet aan de eisen: GM Dexos-2, Opel OV0401547

Goedgekeurd door:

MB 229.31/ 229.51/229.52, BMW LL-04, VW 505.00/505.01/502.00

#### Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.