

### 1022 P 5W-30

OK 1022 P 5W-30 is een brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën en gebaseerd op synthetische basisoliën. Geeft een verminderde vorming van verbrandingsresten en is geschikt voor moderne katalysatoren en deeltjesfilters.

#### Toepassing

OK 1022 P 5W-30 is geschikt voor benzine- diesel- en LPG-motoren in personen- en bestelwagens met of zonder turbo.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- snelle koude start
- verlengde verversingstermijnen
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- geeft een maximale bescherming van de motor tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,849 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	4130,0
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	9,64 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		178,0
Vloeipunt		-42,0 °C
T.B.N.		6,6 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,51 %wt

#### Specificaties

ACEA C2

Goedgekeurd door:

PSA specification B71-2290

#### Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.