

1023 P 0W-30

OK 1023 P 0W-30 is een brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën en gebaseerd op synthetische basisoliën. Geeft een verminderde vorming van verbrandingsresten en is geschikt voor moderne katalysatoren en deeltjesfilters.

Toepassing

OK 1023 P 0W-30 is geschikt voor benzine- diesel- en LPG-motoren in personen- en bestelwagens met of zonder turbo.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- snelle koude start
- verlengde verversingstermijnen
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

Gemiddelde analysecijfers

| SAE | | 0W-30 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| Dichtheid | 15,0 °C | 0,844 kg/l |
| Viscositeit | -30,0 mPa.s | 5540,0 |
| Viscositeit | 100 °C mm ² /s | 9,7 mm ² /s |
| Viscositeits Index | | 168,0 |
| Vloeipunt | | -48,0 °C |
| T.B.N. | | 6,2 mg KOH/g |
| Sulfaatgehalte | | 0,59 %wt |

Specificaties

ACEA C2

Voldoet aan de eisen: PSA specificatie B71-2312

Verpakkingen

12X1 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.