

### 5001 ECO 2 5W-30

OK 5001 ECO 2 5W-30 is een zeer moderne brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld vanuit de nieuwste additieventechnologie gecombineerd met zeer speciale basisoliën.

#### Toepassing

OK 5001 ECO 2 5W-30 is geschikt voor gebruik in dieselmotoren onder de zwaarste omstandigheden in alle seizoenen en derhalve uitstekend te gebruiken in Euro 3, Euro 4 en Euro 5 motoren in combinatie met dieselbrandstof met een relatief laag zwavelgehalte. OK 5001 ECO 2 5W-30 is tevens ontwikkeld om (met in achtname van de voorschriften) zeer lange verversingstermijnen mogelijk te maken en om zgn. 'bore-polishing' te voorkomen. *Gebruik van 5001 ECO 2 5W-30 in benzinemotoren wordt ontraden.*

#### Eigenschappen

- optimale bescherming tegen 'bore-polishing'
- zeer sterk anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- hoge natuurlijke viscositeitsindex
- heeft een sterke weerstand tegen veroudering
- laat extreem lange olieversingsperioden toe
- uitstekend anti-slijtage vermogen, zodat de slijtage aan zuigerveren en cilinderwanden wordt tegengegaan
- zeer sterk dispergerende en detergerende werking
- verlaging van het brandstofverbruik

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,855 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	12,17 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		168,0
Vlampunt C.O.C. (open)		224,0 °C
Vloeipunt		-48,0 °C
T.B.N.		12,2 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,35 %wt

#### Specificaties

API CI-4, ACEA E4, E7

Voldoet aan de eisen: MAN M2377/M3377, MTU/DDC Type 3, Renault RXD-RLD2, Deutz IV-10, Caterpillar ECF-2, Global DHD-1, Cummins 200076/78, Volvo VDS 3, MB 228.5, DAF HP 1/2, Mack EO-M Plus & EO-N, JASO DH-1, SCANIA LDF

#### Verpakkingen

20 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.