

Tweetaktolie HS

Voor de juiste werking van een tweetaktmotor moeten smeerolie en benzine goed mengbaar zijn. De steeds zwaardere milieuvoorschriften eisen een reukloze en rookarme verbranding. OK Tweetaktolie HS is een mengsmering gebaseerd op hoogwaardige minerale en synthetische componenten met daaraan toegevoegd speciale tweetakt (2T) additieven.

Toepassing

OK Tweetaktolie HS is geschikt voor zwaarbelaste en hoogtoerige luchtgekoelde tweetaktmotoren. Tevens geschikt voor tweetaktmotoren met radiatorcooling. OK Tweetaktolie HS is volledig zelfmengend en kan ook worden toegepast in een gescheiden brandstof/smeersysteem.

Eigenschappen

- zeer weinig rookvorming
- zeer goed anti-corrosie en anti-slijtagevermogen
- sterk reinigend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen
- bougies blijven goed schoon, waardoor het vermogen van de motor optimaal blijft

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,868 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	9,56 mm ² /s
Viscositeits Index		129,0
Vlampunt C.O.C. (open)		116,0 °C
Vlampunt M.P. (gesloten)		> None °C
Vloeipunt		-25,0 °C
T.B.N.		1,4 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,14 %wt

Specificaties

API TC, Global GD, JASO FD, Husqvarna 272, ISO-L-EGD, 2Stroke DFI

Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.