

Productnaam  
Productnummer  
Versie

5002 LSP 10W-40  
O2117  
12

### 5002 LSP 10W-40

OK 5002 LSP 10W-40 is een brandstofbesparende Low-SAPS motorolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik in dieselmotoren die moeten voldoen aan de Euro 4, 5 en 6 normen en voldoet aan de zware eisen van de belangrijkste Europese dieselmotor fabrikanten.

#### Toepassing

OK 5002 LSP 10W-40 is geschikt voor gebruik in motoren die zijn uitgerust met uitlaatgasrecirculatie (EGR) met of zonder roetfilters (DPF) en met NOx reduceersystemen (SCR).

#### Eigenschappen

- optimale bescherming tegen 'bore-polishing'
- hoge natuurlijke viscositeitsindex
- een laag sulfaatas-, fosfor en zwavelgehalte (Low-SAPS)
- uitstekende bescherming tegen slijtage

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,861 kg/l
Viscositeit	-25,0 mPa.s	6120,0
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		154,0
Vlampunt C.O.C. (open)		220,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		10,1 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,95 %wt

#### Specificaties

ACEA E6, ACEA E7, API CI-4

Voldoet aan de eisen: MTU Type 3.1, Renault RXD/RLD2, JASO DH-2, DAF Long Drain, Cummins CES 20076/77, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, MB228.51, MAN N 3477/MM3271-1, Deutz DQC IV-10LA

#### Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.