

Cardan MP 85W-140

OK Cardan MP 85W-140 is gebaseerd op een uitstekende minerale basisolie, waaraan chemische verbindingen zijn toegevoegd ter verhoging van de filmsterkte. De olie bezit grote chemische stabiliteit.

Toepassing

OK Cardan MP 85W-140 wordt gebruikt in hypoid achterbruggen, versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin EP - gedoopte oliën met API classificatie GL-4 worden voorgeschreven. Vele constructeurs van handgeschakelde versnellingsbakken geven de voorkeur aan dit type voor optimale werking van de synchronisatie.

Eigenschappen

- goede anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie en anti-oxidatie werking
- goed anti-schuimvermogen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		85W-140
Dichtheid	15,0 °C	0,905 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	25,0 mm ² /s
Viscositeits Index		96,0
Vlampunt C.O.C. (open)		245,0 °C
Vloeipunt		-21,0 °C

Specificaties

API GL-4, Mil-L-2105, ZF TE-ML-02B, ZF TE-ML-16A, ZF TE-ML-19A

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.