

### Universal Automatic

OK Universal Automatic is een zeer hoogwaardige olie voor gebruik in diverse automatische transmissies. De hoge kwaliteit is een waarborg voor probleemloos functioneren onder alle bedrijfsomstandigheden.

#### Toepassing

OK Universal Automatic kan worden toegepast in automatische versnellingsbakken, koppelomvormers, stuurbekeuringen etc., waarvoor een type ATF Dexron IID olie wordt voorgeschreven.

#### Eigenschappen

- zeer hoge viscositeitsindex
- zeer laag stolpunt
- grote weerstand tegen slijtage
- bescherming tegen corrosie
- weerstand tegen schuimvorming
- verdraagzaam ten opzichte van afdichtingsmaterialen
- speciale wrijvingseigenschappen

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,862 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	8,25 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		168,0
Vlampunt C.O.C. (open)		198,0 °C
Vloeipunt		-45,0 °C
T.B.N.		1,5 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,18 %wt

#### Specificaties

Volvoert aan de eisen: Dexron II D, Allison C4, MB 236.6, MB 236.7, Ford Mercon M2C-138CJ, Ford Mercon M2C-166H, Voith 55.6335 (G607), Cat-TO-2, MAN 339 typZ1/V1, ZF TE-ML 09/11A/14A

#### Verpakkingen

12X1 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.