

### ATF F

OK ATF F is samengesteld uit een hoogwaardige basisolie met speciale toevoegingen, afgestemd op specifieke Ford eisen. Dit hoogwaardige product garandeert een probleemloos functioneren onder alle klimatologische omstandigheden.

#### Toepassing

OK ATF F is toepasbaar in automatische transmissies van Ford en enkele andere merken.

#### Eigenschappen

- zeer hoge viscositeitsindex
- hoge weerstand tegen schuimvorming
- laag stolpunt
- hoog vlampunt
- uitstekende bescherming tegen slijtage, oxydatie en corrosie
- tast geen afdichtingen aan

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,866 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	7,21 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		177,0
Vlampunt C.O.C. (open)		195,0 °C
Vloeipunt		-42,0 °C
T.B.N.		1,0 mg KOH/g

#### Specificaties

Ford M2C 33 F/G, Borg Warner, Ford SQM - 2C 9007  
AA, Volvo 97330

#### Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.