

Productnaam
Productnummer
Versie

HTU PLUS
O2304
5

HTU PLUS

OK HTU PLUS is een universele hydraulische transmissieolie (UTTO) speciaal ontwikkeld voor landbouwtrekkers met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissie- en hydraulische systemen.

Toepassing

OK HTU PLUS is speciaal ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals landbouwtrekkers en zelfrijders. Eventueel uitgerust met 'natte remmen' met uitzondering van die gevallen waar een ATF of transmissieolie API GL 5 of API GL 4 met viscositeit SAE 90 of SAE 140 wordt voorgeschreven.

Eigenschappen

- uitstekend drukopnemend vermogen (EP)
- uitstekende weerstand tegen oxydatie
- uitstekende weerstand tegen slijtage
- goed viscositeits-temperatuurgedrag
- uitstekende bescherming van de aandrijflijn
- perfecte werking van natte remmen volgens de zware Ford M2C86C specificatie

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,887 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	10,7 mm ² /s
Viscositeits Index		147,0
Vlampunt C.O.C. (open)		226,0 °C
Vloeipunt		-35,0 °C
T.B.N.		7,3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,19 %wt

Specificaties

API GL-4

Voldoet aan de eisen: Ford M2C 134D, Case MS 1206, Case MS 1207, Case MS 1209, Massey Ferguson 1135/1143, CNH MAT 3525, Volvo WB101, NH 410B, John Deere JDM-J20C/D, Caterpillar TO-2, Allison C4 ZF TE-ML, Allison C4 03E, Allison C4 05F, Allison C4 06K

Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.