

Productnaam
Productnummer
Versie

Vacuümolie 10W-30
O2306
8

Vacuümolie 10W-30

OK Vacuümolie 10W-30 is een kwalitatieve vacuümolie geschikt voor intensief gebruikte en zwaarbelaste vacuümpompen, bijvoorbeeld in melkmachine-apparatuur.

Toepassing

Bij gebruik van grotere vacuümpompen met hogere temperaturen, wordt een aangepaste viscositeit van de olie aanbevolen. De olie moet in verband met mogelijke afzettingen een sterker reinigend vermogen bezitten. Het is dan ook aan te bevelen de voorschriften van de fabrikant te raadplegen.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,877 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	11,0 mm ² /s
Viscositeits Index		139,0
Vlampunt C.O.C. (open)		205,0 °C
Vloeipunt		-32,0 °C
Sulfaatasgehalte		0,97 %wt
T.B.N.		7,8 mg KOH/g

Specificaties

API SF/CC, CCMC G2/D1, Mil-L-46152 B/C, Ford ESE-M2C, Ford 153C (SF-CC), Ford SSM-2C 9011A, GM 6085M

Verpakkingen

10 L, 60 L, 208 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.