

### HTU EXTRA

OK HTU EXTRA is een universele hydraulische transmissie-olie (UTTO) speciaal ontwikkeld voor landbouwtractors met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissiesystemen en hydraulische systemen.

#### Toepassing

OK HTU EXTRA is speciaal ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals landbouwtractors en zelfrijders.

#### Eigenschappen

- zeer goede oxidatiestabiliteit
- uitstekende EP- en anti-slijtage eigenschappen
- goede wrijvingseigenschappen, daardoor geschikt voor systemen met 'natte remmen'
- hoge thermische stabiliteit
- zeer laag stolpunt
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuimeigenschappen
- hoge en stabiele viscositeitsindex

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,877 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	9,3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		136,0
Vlampunt C.O.C. (open)		215,0 °C
Vloeipunt		-45,0 °C
T.B.N.		9,9 mg KOH/g

#### Specificaties

API GL-4

Voldoet aan de eisen: CNH MAT 3540/3525, Ford M2C86C, Ford M2C134D, M1141, MF-M1143, MF-M1145, FNHA-2-C200.00, FNHA-2-C201.00, Valtra G2-08, Case MS1210, Volvo WB101, JD JDM-J20C/D, Allison C4, ZF TE-ML03E/05F/06K/17E/21F

#### Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.