

Lithium Complex EP 3

Lithium Complex EP 3 is een vet op basis van hoogwaardige minerale olie, die geen lood en andere schadelijke stoffen bevat.

Toepassing

Voor de smering van o.a. rollagers, glijlagers, kogellagers en wiellagers in de sectoren landbouw, industrie en automotive, daar waar een NLGI klasse 3 wordt gevraagd. Het vet behoudt zijn stabiliteit onder trillende en schokkende omstandigheden, ook bij angdurige hoge piektemperaturen. (225 grC)

Eigenschappen

Zeer stabiele smeefilm

Goede weerstand tegen vocht

Bestand tegen hoge temperaturen en hoge drukken

Zeer goede thermische stabiliteit

Lange levensduur

Gemiddelde analysecijfers

	Lithium complex
Verdikker	3
NLGI Klasse	3
Druppelpunt	240 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	220
Penetratie bij 25 °C 100.000 slagen bewerkt	250
Viscositeit basisolie bij 40 °C	165,0 mm ² /s
4 kogel laskracht	280,0 kg
Corrosie werende eigenschappen Emcor	0-0
Toepassings temperatuur	min. -20 - max. 160 °C
Kleur	Donkerbruin

Verpakkingen

18 KG, 50 KG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.