

### LHM Plus Vloeistof

OK LHM Plus Vloeistof is een speciale hydraulische vloeistof op basis van bijzondere minerale basisoliën.

#### Toepassing

OK LHM Plus Vloeistof is te gebruiken voor remsystemen en hydraulisch bediende koppelingen in bepaalde Citroën auto's.

#### Eigenschappen

- bijzonder laag stolpunt
- tast geen afdichtingsmateriaal aan
- hoge- en stabiele viscositeitsindex
- sterk anti-schuim vermogen
- niet-hygroscopisch

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,84 kg/l
Viscositeit bij -40°C		1150,0 mPa.s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	6,2 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		330,0
Vlampunt C.O.C. (open)		125,0 °C
Vlampunt M.P. (gesloten)		> None °C
Vloeipunt		-60,0 °C
Zuur getal		0,05 mg KOH/g

#### Specificaties

Citroën, PSA B71-2710

#### Verpakkingen

12X1 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.