

### Compressorolie 46

OK Compressorolie 46 is een minerale olie met speciale toevoegingen geschikt voor gebruik in verschillende typen luchtcompressoren. Speciaal bij compressoren met een hoge compressie eindtemperatuur wordt het risico van explosies en branden in het hogedruk-leidingnet sterk verminderd.

#### Toepassing

OK Compressorolie 46 is speciaal ontwikkeld voor de smering van schroef- en schottencompressoren met relatief hoge eindtemperaturen.

#### Eigenschappen

- geringe neiging tot koolvorming
- goede anti-slijtage werking
- goede anti-corrosie eigenschappen
- goede anti-schuimwerking

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		46
Dichtheid	15,0 °C	0,879 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	7,37 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		123,0
Vlampunt C.O.C. (open)		215,0 °C
Vloeipunt		-27,0 °C
Sulfaatgehalte		1,35 %wt
T.B.N.		10,4 mg KOH/g

#### Specificaties

ISO 6743-3A DAG

#### Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.