

Productnaam
Productnummer
Versie

Boorolie HD
O3811
17

Boorolie HD

OK Boorolie HD is een emulgeerbare metaalbewerkingolie op basis van minerale olie, bestemd voor metaalbewerkingen.

Toepassing

OK Boorolie HD is geschikt voor het draaien, boren en zagen van normale handelsstaalsoorten. Voeg hiertoe 1 deel OK Boorolie HD toe aan 9 delen water.

Het product vorstvrij opslaan en in verband met stabiliteit binnen een jaar gebruiken.

Eigenschappen

- anti-lasbescherming
- zeer goede koeling en smering
- goede weerstand tegen bacteriegroei
- stabiele emulsie
- geen schuimvorming
- goede roestbescherming
- bevat geen nitriet

Gemiddelde analysecijfers

| | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dichtheid | 15,0 °C | 0,895 kg/l |
| Viscositeit | 40 °C mm ² /s | 41,1 mm ² /s |
| Vlampunt C.O.C. (open) | | 202,0 °C |
| Vloeipunt | | -18,0 °C |
| T.B.N. | | 11,3 mg KOH/g |
| Nitriet | | NIL |

Specificaties

Herbert Corrosietest volgens IP 125 (10 %): 0/0-0

Verpakkingen

4X5 L, 60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.