

Leibaan Special 68

OK Leibaan Special 68 is een speciaal samengestelde olie voor de smering van gereedschapswerktuigen waarvan de leibanen vanuit een hydraulisch systeem worden gesmeerd. Dit product combineert de voor hydraulische olie vereiste eigenschappen met die van een goede leibaanolie, waardoor een goede werking van het hydraulisch systeem is verzekerd en geen 'stick slip' zal optreden.

Toepassing

OK Leibaan Special 68 is geschikt voor metaalbewerkingsmachines die werken met nauwe toleranties, bijvoorbeeld CNC bewerkingscentra's en hydraulische slijpbanken waarbij de olie tevens leibanen/geleidingen smeert.

Eigenschappen

- anti 'stick slip'
- uitstekende hechtend en drukopnemend vermogen
- grote weerstand tegen corrosie en slijtage
- smering leibanen vanuit het hydraulisch systeem
- detergerend en dispergerend

Gemiddelde analysecijfers

| | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------|
| ISO VG | | 68 |
| Dichtheid | 15,0 °C | 0,887 kg/l |
| Viscositeit | 100 °C mm ² /s | 8,7 mm ² /s |
| Viscositeits Index | | 98,0 |
| Vlampunt C.O.C. (open) | | 205,0 °C |
| Vloeipunt | | -21,0 °C |

Specificaties

DIN CG-L/HLP-D/CL, Timken OK 25 lbs, Stick Slip ratio 0.85, Cincinnati Milacron P-35, ISO TR 3498: G/HM/CB

Verpakkingen

60 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.