



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

CARDAN OIL LS-LD-85W-140  
None  
8

### CARDAN OIL LS-LD-85W-140

Dit is een vol-synthetische transmissieolie voor handgeschakelde transmissies en differentieels van personenwagens, bestelwagens, zware bedrijfswagens en grondverzetmaterieel. Deze olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied en beschikt over uitstekende LS-eigenschappen. Geeft een uitstekende werking bij zowel hoge als lage temperaturen. Is tevens geschikt voor lange verversingstermijnen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		85W-140
Dichtheid	15,0 °C	0,905 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	26,1 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		99,0
Vlampunt C.O.C. (open)		222,0 °C
Vloeipunt		-18,0 °C

#### Specificaties

A.P.I. GL-4, GL-5 - MT-1, MIL-L  
2105- E

Voldoet aan de eisen: Mack GO-J, MAN 341, type Z2, 342 Type M2,  
Scania STO 1:0, ZF TE-ML05C,07A,12H,16C,16D,21C

#### Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.