



## Productinformatie

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Productnaam   | Quintol 2 Takt<br>Special |
| Productnummer | G0133                     |
| Versie        | 5                         |

### Quintol 2 Takt Special

Voor de juiste werking van een tweetaktmotor moeten smeerolie en benzine goed mengbaar zijn. De steeds zwaardere milieuvorschriften eisen een reukloze en rookarme verbranding. Quintol 2 Takt Special is een mengsmering gebaseerd op hoogwaardige minerale en synthetische componenten met daaraan toegevoegd speciale tweetakt (2T) additieven.

#### Toepassing

Quintol 2 Takt Special is geschikt voor zwaarbelaste en hoogtoerige luchtgekoelde tweetaktmotoren. Tevens geschikt voor tweetaktmotoren met radiatorcooling. Quintol 2 Takt Special is volledig zelfmengend en kan ook worden toegepast in een gescheiden brandstof/smeersysteem.

#### Eigenschappen

- zeer weinig rookvorming
- zeer goed anti-corrosie en anti-slijtagevermogen
- sterk reinigend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen
- bougies blijven goed schoon, waardoor het vermogen van de motor optimaal blijft

#### Gemiddelde analysecijfers

|                          |                           |                         |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Viscositeit              | 100 °C mm <sup>2</sup> /s | 9,56 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index       |                           | 129,0                   |
| Vlampunt C.O.C. (open)   |                           | 116,0 °C                |
| Vlampunt M.P. (gesloten) |                           | > None °C               |
| Vloeipunt                |                           | -25,0 °C                |
| T.B.N.                   |                           | 1,4 mg KOH/g            |
| Sulfaatgehalte           |                           | 0,14 %wt                |

#### Specificaties

API TC, Global GD, JASO FD, Husqvarna 272, ISO-L-EGD, 2Stroke DFI

#### Verpakkingen

20 L, 4X5 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.