



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Transmission Oil VS-45
G0345
5

Transmission Oil VS-45

Dit is een vol-synthetische Total Drive Line olie. Ontwikkeld voor gebruik in handgeschakelde versnellingsbakken en differentieels van personen- en bestelwagens en voor lichte en zware vrachtwagens. Is inzetbaar in een breed toepassingsgebied.

Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- Zeer sterke anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Zeer speciale EP eigenschappen
- Breed toepassingsgebied

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-90
Dichtheid	15,0 °C	0,869 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	15,4 mm ² /s
Viscositeits Index		161,0
Vlampunt C.O.C. (open)		202,0 °C
Vloeipunt		-45,0 °C
T.B.N.		2,1 mg KOH/g

Specificaties

API GL-3, API GL-4, API GL-5, MT-1, MIL-L 2105- D/MIL-PRF2105E, SAE J 2360, MAN 341 TYP Z2, 342 TYP S1, MB 235.8, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A, ZF TE-ML 07A,12B,16B

Voldoet aan de eisen: Man 3343 SL, DAF/ Iveco, Mack GO-J/ Arvin Meritor, Scania STO 1:0/STO 2:0 AFS, Volvo 97312, ZF-ML 07A/ 12B/ 16B

Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.