



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Remvloeistof DOT 4
G0819
5

Remvloeistof DOT 4 Quintol

Dit is een synthetische remvloeistof. Tast geen afdichtingen aan en is te gebruiken in hydraulische remsystemen die zijn voorzien van trommelremmen of schijfremmen en waarvoor remvloeistof DOT 4 wordt voorgeschreven.

Toepassing

Te gebruiken voor alle hydraulisch bediende remsystemen voorzien van zowel trommels als schijven.

Eigenschappen

- Uitgekiend viscositeit-temperatuurgedrag voor goed functioneren onder zowel zeer hoge als zeer lage temperaturen
- Bijzonder laag stolpunt
- Tast geen afdichtingsmateriaal aan
- Hoge kookpunten zowel droog als nat
- Goede smerende eigenschappen
- Anticorrosie-eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	20,0 °C	1,03 kg/l
Viscositeit bij -40°C		1200,0 mPa.s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	2,3 mm ² /s
Vlampunt M.P. (gesloten)		> 150 °C
Kookpunt		263,0 °C
Nat kookpunt		168,0 °C
PH conditie	50% in ethanol oplossing	
PH		8,0

Specificaties

SAE J 1703, FMVSS DOT 4

Verpakkingen

10 L, 12X1 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.