



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Motor Oil 505.01
G2006
4

Motor Oil 505.01

Dit is een brandstofbesparende universele motorolie. Speciaal voor dieselmotoren met pompverstuivers. Geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,85 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	5760,0
Viscositeit	100 °C mm ² /s	13,2 mm ² /s
Viscositeits Index		180,0
Vlampunt C.O.C. (open)		224,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		7,4 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,78 %wt

Specificaties

A.C.E.A. C3, A.P.I. SN/CF

Voldoet aan de eisen: VW 505.00/505.01, MB 229.51, BMW LL-04, Porsche A40, GM DEXOS 2

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.