



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Prestige 10W-40
G2102
5

Prestige 10W-40

Dit is een semi-synthetische motorolie voor gebruik in benzine-, LPG- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens, met en zonder turbo, van bouwjaar 2005 en ouder.

Eigenschappen

- Heeft een goede dispergerend- en detergerende werking.
- Geeft een gunstiger brandstofverbruik
- Maximale bescherming tegen oxydatie, slijtage, sludgevorming en roest
- Goede bescherming bij koude start

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,869 kg/l
Viscositeit	-25,0 mPa.s	3710,0
Viscositeit	100 °C mm ² /s	14,8 mm ² /s
Viscositeits Index		152,0
Vlampunt C.O.C. (open)		224,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		10,2 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,29 %wt

Specificaties

A.C.E.A. A3/B4, AP.I.
SL/CF

Voldoet aan de eisen: MB 229.1, VW 501/01/505.00

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.