



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Synth Oil  
G2103  
4

### Synth Oil

Dit is een moderne synthetische brandstofbesparende motorolie met een hoge viscositeitsindex, voor gebruik in benzine-, LPG- en dieselmotoren, met en zonder turbo.

Heeft anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimeigenschappen.

#### Gemiddelde analysecijfers

| SAE                    |                           | 5W-40                   |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Dichtheid              | 15,0 °C                   | 0,853 kg/l              |
| Viscositeit            | -30,0 mPa.s               | 6110,0                  |
| Viscositeit            | 100 °C mm <sup>2</sup> /s | 14,4 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index     |                           | 172,0                   |
| Vlampunt C.O.C. (open) |                           | 223,0 °C                |
| Vloeipunt              |                           | -36,0 °C                |
| T.B.N.                 |                           | 10,3 mg KOH/g           |
| Sulfaatgehalte         |                           | 1,33 %wt                |

#### Specificaties

A.C.E.A. A3/B4, A.P.I.  
SN/CF

Voldoet aan de eisen: Porsche A-40, VW 502.00/505.00, MB 229.3/226.5, Opel GM-LL-B-25, BMW LONGLIFE 01, Renault RN700/RN710, Fiat 9.55535-M2

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.