



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Excellent Extra 15W-40  
G2111  
7

### Excellent Extra 15W-40

Dit is een universele motorolie voor turbo dieselmotoren, die werken onder zware omstandigheden. Is tevens geschikt voor benzinemotoren en motoren die rijden op LPG.

Heeft een goed reinigend- en dispergerend vermogen, waardoor de motor schoon blijft.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,869 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		140,0
Vlampunt C.O.C. (open)		216,0 °C
Vloeipunt		-33,0 °C
T.B.N.		11,1 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,43 %wt

#### Specificaties

A.C.E.A. E7, A.P.I. CH-4/SJ

Voldoet aan de eisen: MB 228.1, Cummins CES 20076 / 20077, MAN M 3275-1, Caterpillar ECF-1-a, Deutz DQC III-10, MTU Type 2

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.