



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Eccentric - LSP 15W-40  
G2119  
9

### Eccentric - LSP 15W-40

Deze motorolie is algemeen inzetbaar in 4T dieselmotoren met of zonder roetfilters en SCR systemen. Is een Low-SAPS olie en geschikt voor Euro 3, 4 en 5 motoren als voor Tier II, III en IV en voor STAGE I, II en III motoren (Europese norm voor Off Road verkeer). Voldoet aan de laatste eisen op het gebied van emissienormen.

#### Toepassing

Deze Heavy Duty motorolie is geschikt voor toepassing in zowel terreingebruik als op de weg. Deze motorolie draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevordert daardoor de verlenging van de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters. Doordat deze motorolie voldoet aan de eisen van zowel Europese als Noord-Amerikaanse autobouwers heeft het brede toepassingsmogelijkheden. Dit product kan worden toegepast in Euro 5 en Euro 6 motoren met SCR uitlaatgassystemen en in Euro 3 en Euro 4 motoren indien voorgeschreven door de producent.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,874 kg/l
Viscositeit	-20,0 mPa.s	6880,0
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		137,0
Vlampunt C.O.C. (open)		232,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		8,0 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,92 %wt

#### Specificaties

A.C.E.A. E9, A.P.I. CK-4

Voldoet aan de eisen: MACK EO-O PREMIUM PLUS, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC III-10LA, DDC 93K218, MTU 2.1

Goedgekeurd door:

MB 228.31, MAN M3575, Volvo VDS 4-5, Renault VI RLD-3

#### Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.