



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Green Oil SO 46  
G3503  
6

### Green Oil SO 46

Dit is een op synthetische basis zeer hoogwaardig biologisch afbreekbare hydraulische olie, voor gebruik zwaarbelaste systemen, die onder hoge druk en een groot temperatuursbereik moeten werken.

#### Toepassing

Voor gebruik in mobiele installaties die worden gebruikt in de land- en bosbouw, zoals grondverzetmachines en machines voor agrarische toepassing. Ook bij uitstek geschikt voor hydraulische systemen in waterzuiveringsinstallaties en in sluzencomplexen. Voor zware belastingen bij zeer uiteenlopende temperaturen en zeer hoge drukken.

#### Eigenschappen

Extreem hoge VI, zeer goede anti-slijtage eigenschappen, zeer goede anti-roesten anti-corrosie werking, zeer goede oxidatiestabiliteit, geringe neiging tot schuimen, neutraal t.o.v. kunststof afdichtingen, goede waterafscheding, laag stolpunt.

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		46
Dichtheid	15,0 °C	0,915 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	9,354 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		192,0
Vlampunt C.O.C. (open)		270,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
Zuur getal		1,7 mg KOH/g

#### Specificaties

OECD 301B>70%, ISO 15380 HEES, Elastomar stability: Tested  
Nitrile Butadiene: NBR1-pass, Elastomar stability: Tested  
Fluor Carbon FMK2-pass, Swedish Standard SS 15 54 34

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.