



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

CARDAN OIL GL 4 80W  
G5280  
10

### CARDAN OIL GL 4 80W

Dit is een minerale transmissieolie waaraan EP additieven zijn toegevoegd. Geschikt voor het smeren van verschillende tandwieloverbrengingen, waar geen GL5 is voorgeschreven. Voor handgeschakelde versnellingsbakken, achterbruggen, stuurhuizen en reductiekasten.

#### Toepassing

Deze transmissie olie wordt gebruikt in hypoid achterbruggen, versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin EP-gedoopte oliën worden voorgeschreven.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		80
Dichtheid	15,0 °C	0,888 kg/l
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	9,5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		98,0
Vlampunt C.O.C. (open)		205,0 °C
Vloei punt		-36,0 °C

#### Specificaties

A.P.I. GL4, MIL-L 2105

Voldoet aan de eisen: ZF TE ML 02B - 16A - 17A, MB 235.1, MAN TYP Z2/E1

#### Verpakkingen

10 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.