



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Motor Oil SSO  
G2008  
4

### Motor Oil SSO

Dit is een semi-synthetische brandstofbesparende motorolie. Geschikt voor benzine- en dieselmotoren met of zonder turbo. Is backwards compatible met de Ford specs M2C913A, M2C913B en M2C913C.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,853 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	3890,0
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	9,9 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		170,0
Vlampunt C.O.C. (open)		220,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
T.B.N.		10,1 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,09 %wt

#### Specificaties

A.C.E.A. A5/B5 & A1/B1, AP.I.  
SL/CF

Voldoet aan de eisen: FORD M2C913-D, Renault RN0700, Jaguar L and Rover STJR.03.5003

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.