



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Snij-Olie
None
2

Snij-Olie

Dit is een emulgeerbare metaalbewerkingsolie.

Toepassing

Dit is een emulgeerbare metaalbewerkingsolie.

Het product dient vorstvrij opgeslagen te worden en in verband met de stabiliteit binnen 1 jaar gebruiken.

Eigenschappen

- Anti-lasbescherming
- Zeer goede koeling en smering
- Goede weerstand tegen bacteriegroei
- Stabiele emulsie
- Geen schuimvorming
- Goede roetsbescherming

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,895 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	35,1 mm ² /s
Vlampunt C.O.C. (open)		101,0 °C
Vlampunt M.P. (gesloten)		> None °C
Vloeipunt		-21,0 °C
T.B.N.		15,1 mg KOH/g
Nitriet		NIL

Specificaties

Herbert Corrosietest vlg. IP (10%): 0/0-0

Verpakkingen

10 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.