



Formerly Known As: Shell Albida PPS, Shell Albida SLC220

Shell Gadus S5 V220 2

Hoogwaardig Multifunctioneel 'EP' smeervet

Shell Gadus S5 V220 is een geavanceerd hoogwaardige smeervet voor algemene transport- en industriële toepassingen. Het is gebaseerd op synthetische basisolie met een hoge viscositeitsindex en een lithiumcomplex indikker. Het bevat additieven tegen slijtage, oxidatie en corrosie.

- Bescherming onder zware omstandigheden
- Waterbestendig
- Lithium Complex

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestaties, Kenmerken & Voordelen

- **Uitstekende mechanische stabiliteit en waterbestendigheid**
Essentiële eigenschappen voor labyrintafdichtingen in lagerhuizen in vochtige gedeeltes van papiermachines.
- **Bescherming tegen corrosie**
Goede bescherming tegen corrosie veroorzaakt door het bijzonder agressieve water van het productieproces.
- **Verbeterde 'EP' (extreme-pressure) eigenschappen**
Uitstekende belastingsvermogen.
- **Hoog druppelpunt**
- **Lange levensduur bij zowel hoge als lage temperaturen**
- **Compatibel met afdichtingen**
Is compatibel met elastomeren die in systemen met conventionele smeervetten gebruikt worden.

Toepassingen



Shell Gadus S5 V220 wordt gebruikt voor het smeren van lagers in zowel transport- als industriële toepassingen, waaronder ook de vochtige en droge gedeeltes van papiermachines.

Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- ASTM D4950 LB-GC
- Voor een volledig overzicht van goedkeuringen en aanbevelingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw lokale Shell Technical Helpdesk.

Analysecijfers

Eigenschappen	Methode	Shell Gadus S5 V220 2
NLGI getal		2
Kleur		Light Brown
Soap Type		Lithium complex
Base Oil (type)		PAO
Kinematische viscositeit @40°C	cSt	ASTM D445 220
Kinematische viscositeit @100°C	cSt	ASTM D445 26
Four Ball Weld Load	N	DIN 51350:4 3400
Druppelpunt	°C	IP 132 260
Starting Torque	-40°C Nm	ASTM D4693 6.50
Running Torque	-40°C Nm	ASTM D4693 5.25

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

- **Gezondheid en Veiligheid**

Shell Gadus S5 V220 gebruikt volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en wanneer goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen, is het onwaarschijnlijk dat er gezondheids- of veiligheidsrisico's optreden.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

Extra veiligheids- en gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffende veiligheidsinformatieblad, welke te verkrijgen is op <http://www.epc.shell.com>

- **Bescherm het Milieu**

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.


Aanvullende informatie

- **Doorsmeerintervallen**

Voor lagers die in de buurt van hun maximale aanbevolen temperaturen draaien, moeten de smeerintervallen opnieuw worden herzien.

- **Advies**

Advies over toepassingen die niet in dit informatieblad worden beschreven, is verkrijgbaar via uw lokale Shell vertegenwoordiger.



Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV
Weena 70 3012 CM Rotterdam

e-mail: TIC@shell.com