

# Eni i-Sigma monograde 10W-20



## TOEPASSINGEN

**Eni i-Sigma monograde 10W-20** is een smeermiddel voor dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging en drukgevlude dieselmotoren die onder gemiddelde serviceomstandigheden werken.

## KLANTVOORDELEN

- Het is bestand tegen oxidatie door hoge temperaturen en heeft goede reinigende eigenschappen, waardoor de motor schoon wordt gehouden van afzettingen.
- Het product beschermt tegen corrosie als gevolg van vocht en zuren die gevormd worden bij de verbranding.
- De antislijtage beïgenschappen van het product zorgen voor een lange levensduur van de bewegende onderdelen, waardoor onderhoud en revisie van de motor aanzienlijk worden verminderd.

## SPECIFICATIES

- API CF/SJ
- Allison C-3
- MIL-L-2104 D
- MIL-L-46152 C



# Eni i-Sigma monograde 10W-20



## KENMERKEN

Eigenschappen	Methode	Eenheid	Typische
Dichtheid bij 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	885
Viscositeit bij 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	7.9
Viscositeitsindex	ASTM D 2270	-	115
Viscositeit bij -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Vlampunt COC	ASTM D 92	°C	220
Stolpunt	ASTM D 97	°C	-21



eni