



## Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Geavanceerde volledig synthetische motorolie

### Productbeschrijving

Mobil 1™ is 's werelds toonaangevende merk voor synthetische motorolie die een uitzonderlijke prestatie en bescherming levert.

Mobil 1 Peak Life 5W-50 is onze beproefde en betrouwbare formulering ontworpen om zowel aan de eisen van nieuwere als die van oudere voertuigen te voldoen door het leveren van een allround prestatie.

### Eigenschappen en potentiële voordelen

Mobil 1 Peak Life 5W-50 geeft uitstekende bescherming om aantasting van de motor te vertragen. Het is zeer nauwkeurig geconstrueerd voor het bevorderen van minder van motorslijtage door het minimaliseren van slijkvorming en afzettingen die kunnen ontstaan naarmate uw motor ouder wordt.

- Krachtig additiefsysteem voor het minimaliseren van slijkvorming en afzettingen, om veroudering van de motor te vertragen
- Anti-oxidanten voor het bevorderen van een verlengde levensduur van uw olie
- Gebalanceerde formule voor het verzekeren van een uitstekende prestatie gedurende het midden van de levensduur van uw auto
- Goed presterende basisoliën gecombineerd met nauwkeurig gebalanceerd componenten systeem voor een uitstekende allround slijtagebescherming
- Ruime viscositeitsklasse voor het bevorderen van een flexibele combinatie van hoge en lage temperatuurbescherming
- Dikke oliefilm voor extra bescherming in wat oudere motoren

### Toepassingen

De gebalanceerde technologie van Mobil 1 Peak Life 5W-50 maakt het geschikt voor praktisch alle typen voertuigen en werkomstandigheden, van licht tot zwaar.

- Bijna alle soorten motortechniek
- Verouderde voertuigen
- Uitzakend presterende motoren
- Bijna alle werkomstandigheden, van mild tot extreem

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

### Specificaties en goedkeuringen

Mobil 1 Peak Life 5W-50 voldoet aan of overtreft de vereisten van:	
API SN,SM,SL	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X
Lexus LFA Service Fill	X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 heeft de volgende fabrieksgoedkeuringen:	
VW 501 01 / 505 00	X
PORSCHE A40	X
MB-Approval 229.1	X
MB-Approval 229.3	X

Volgens ExxonMobil, Mobil 1 Peak Life 5W-50 heeft dit kwaliteitsniveau:	
API CF	X

## Typische eigenschappen

Mobil 1 Peak Life 5W-50	Waarde
Viscositeit, cSt ASTM D445	
bij 40 °C	108
bij 100 °C	17.5
Viscositeitsindex	180
Asgehalte, gew.% (ASTM D874)	1.3
Fosforgehalte, gew.% (ASTM D4951)	0.1
Vlampunt, °C (ASTM D92)	231
Dichtheid bij 15,6 °C g/ml (ASTM D4052)	0.85
Totaal basiciteits getal (TBN/Total Base Number) (ASTM D2896)	11.8
MRV bij -35 °C, cP (ASTM D4684)	29,244
HTHS Viscositeit mPa·s @ 150°C (ASTM D4683)	4.4

## Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. De veiligheidsbladen (MSDS) zijn op verzoek beschikbaar via uw verkoopkantoor of via het internet of zal door de verkoper aan klanten toegezonden worden indien en voor zover dit wettelijk is vereist. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Mobil, Mobil 1 en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of van één van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved