



PRODUCTINFORMATIE

OEST OECOMIX 2 T

Speciaal –Tweetakt – mengsmering (1:50)

Product omschrijving

Gebruiksklare tweetakt – alkylaar-brandstofmengsmering, benzeenvrij, aromaten- en zwavelarm met reductie van schadelijke stoffen voor het bevorderen van een schoon milieu en een betere gezondheid.

Optimale start en efficiënte verbranding, verhoogt de prestatie en levensduur van de motoren.

Het product voldoet aan de Zweedse Norm voor speciaal brandstoffen SS 15 54 61 D en is door het Duitse KWF – Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Groß-Umstadt – positief getest.

Houdbaarheid

Bij goede opslag (gesloten verpakking, koel en droog) is de speciaal brandstof OEST OECOMIX 2 T minstens 5 jaar zonder kwaliteitsverandering houdbaar.

Productgegevens

Octaangetal ROZ *	EN 25164	95
Octaangetal MOZ *	EN 25163	91
Dampdruk kPa	EN 13016-1	55
Aromaten Vol.-%	EN 14517	< 0,5
Olefinen Vol.-%	EN 14517	< 0,5
Benzeen Vol.-%	EN 238	< 0,1

* Octaangetal zonder olietoevoeging

Gebruik

Milieuvriendelijke alkylaar-brandstof voor tweetaktmotoren, in het bijzonder voor handgedragen motor aangedreven werktuigen zoals motorzagen, betonzagen, heggenscharen en bosmaaiers, enz.

Stand 02/2011

