

### Schroefaskoker EP 2/3 vet

OK Schroefaskokervet EP 2/3 is vet op basis van minerale olie met Calcium/Lithium als verdikker.

#### Toepassing

OK Schroefaskokervet EP 2/3 is speciaal ontworpen voor toepassingen in de scheepvaart. Toepassingen die onderhevig zijn aan een combinatie van hoge- en schokkende belastingen, geringe snelheden en mogelijk wateruitwassing. Geschikt voor rollagers, glijlagers en andere smeerpunten waarop bovenstaande toepassingen van kracht zijn.

#### Eigenschappen

- Extreem waterbestendig
- Corrosiebestendig
- Uitstekende lastdragende eigenschappen
- Bevat EP en AW additieven
- Uitstekend bestand tegen hoge- en schokkende belastingen

#### Gemiddelde analysecijfers

Verdikker		Calcium/Lithium
NLGI Klasse		2.5
Druppelpunt		180 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt		246 tot 275
Penetratie bij 25 °C 100.000 slagen bewerkt		285 tot 315
Viscositeit basisolie 40		465.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit basisolie 100		27.0 mm <sup>2</sup> /s
4 kogel laskracht		3200.0 kg
Waterbestendigheid		1-90
Corrosie werende eigenschappen Emcor		2-20
Toepassings temperatuur		-20 tot 130 °C
Kleur		bruin
Dichtheid	20.0 °C	0.92 kg/l
Koper corrosie		1b

#### Verpakkingen

180 KG, 18 kg emmer (PE), 50 KG

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.