

OK



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Catolit EP 2 vet
50000100
10

Catolit EP 2 vet

OK Catolit EP 2 vet is een hoogwaardig lithiumvet dat goed bestand is tegen schokbelasting. Het is mechanisch stabiel en biedt corrosiebescherming.

Toepassing

OK Catolit EP 2 vet is veelzijdig inzetbaar als multipurpose EP-vet, onder andere voor het smeren van zwaarbelaste glij- en wentellagers in industriële toepassingen.

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Lithium zeep
NLGI Klasse	2
Druppelpunt	> 180 °C
Viscositeit basisolie bij 40 °C	200,0 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	15,0 mm ² /s
4 kogel laskracht	280,0 kg
Water uitwas test	90 °C
Waterbestendigheid	0
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	<2-2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 120 °C
Kleur	Geel-bruin
Dichtheid	0,91 kg/l

Specificaties

ISO 12924: L-XCCIB2

DIN 51502: KP2K-30

Verpakkingen

50 KG, 180 KG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.