



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Circulatieolie 150
None
3

OK Circulatieolie 150

OK Circulatieolie 150 is een hoogwaardige olie die gebaseerd is op moderne asvrije additieven die goede bescherming bieden tegen slijtage en corrosie. Uitstekende waterafscheiding zorgt ervoor dat de oliefilm in stand blijft en het goede luchtafscheidend vermogen minimaliseert cavitatie.

Toepassing

OK Circulatieolie 150 is zeer geschikt voor de smering van glij- en rollagers, licht tot middelmatig belaste tandwielen en andere hulpapparatuur die is geïnstalleerd in industriële circulatiesystemen.

Eigenschappen

- goede anti-slijtage
- goede bescherming tegen corrosie
- uitstekende water afscheiding
- goede lucht afscheiding
- geschikt voor fijn filtratie
- betere bescherming van de tandwielen

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		150
Dichtheid	15 °C	0,891 kg/l
Viscositeit	40 °C	148,0 mm²/s
Viscositeit	100 °C	14,6 mm²/s
Viscositeits Index		97
Vlampunt C.O.C. (open)		260 °C
Vloeipunt		-15 °C

Specificaties

DIN 51517-2

FZG 12

Verpakkingen

208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.