

Productnaam  
Productnummer  
Versie

LL Koelvloeistof  
D2100  
2

### LL Koelvloeistof Blank

#### Toepassing

Dit organische product kan het gehele jaar worden gebruikt in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. LL Koelvloeistof -35°C KK (O) – (B) dient onverdund te worden gebruikt en geeft een langdurige bescherming.

#### Eigenschappen

- Voldoet aan de eisen van de belangrijkste constructeurs
- Bevat geen nitrieten, aminen, fosfaten, boraten en silicaten
- Beschermt aluminium ook bij hoge temperaturen
- Verlengt de levensduur van de waterpompen
- Zorgt voor goede koeling van de motor
- Geeft een goede bescherming tegen corrosie voor alle metalen in een koelsysteem
- Zeer goede thermische karakteristieken waardoor een effectieve motorkoeling zonder koken wordt gewaarborgd
- Neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen
- Leverbaar in de kleur oranje en in blanke uitvoering
- Geeft langdurige bescherming

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15.0 °C	1.118 kg/l
Alkaliniteit		5.6 ml/HCi N/10
Kookpunt		175.0 °C
Kleur		blank
Vriespunt	°C	-37.0
PH		8.2

#### Specificaties

Voldoet aan de OEM specificaties: DAF 74002, MAN 248, 324 (SNF) & B&W D36 5600, MB 325.3, Chrysler MS9176, Cummins 85T8-2,&90T8-4, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D&ESD M97 B49-A, GM 1899M,US 6277M, Opel GM QL130100, John Deere H24B1&C1, Leyland Trucks LTS22AF10, MACK 014GS 17004, Renault 41-01-001, VAG TL 774D-(G12), VAG TL 774F-(G12+), Volvo (Volvo Coolant VCS)

Meets requirements of: Voldoet aan de kwaliteitsnormen: ASTM D 4985, ASTM D 3306, AFNOR NF R 15-601\*, BS 6580 (2010), SAE J 1034, NATO S 759, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, JIS K2234\*M.u.v. reserve alkaliniteit

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, IBC

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.