

Unicardan LD LS 75W-90

OK Unicardan LD LS 75W-90 is een universele op synthetische basisolie geformuleerde transmissieolie, waaraan zeer speciale EP- en LS-additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

OK Unicardan LD LS 75W-90 is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenwagens en lichte en zware bedrijfswagens. Deze 'Total-Drive-Line' olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied.

Eigenschappen

- uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- zeer sterk anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer speciale EP- en LS-eigenschappen
- breed toepassingsgebied

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-90
Dichtheid	15,0 °C	0,869 kg/l
Viscositeit bij 40°C		113,7 mm ² /s
Viscositeit bij 100°C		16,5 mm ² /s
Viscositeits Index		157,0
Vlampunt C.O.C. (open)		202,0 °C
Vloeipunt		-42,0 °C
T.B.N.		2,1 mg KOH/g

Specificaties

API GL-4, API GL-5, API MT-1, MIL-L
2105D/ Mil-I-PRF-2105-E, MIL-L SAE J2360

Voldoet aan de eisen: MAN 3343 Type S (level), Scania STO 1:0,
Volvo 97310, ZF TE-ML-05C/07A/12H/16C/16D/21C

Verpakkingen

208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.