

OK

Quintol

Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Lithium Complex EP 2
O3610
14

Lithium Complex EP 2

OK Lithium Complex EP 2 is een universeel toepasbaar lagervet gebaseerd op zeer stabiele, semi-synthetische basisoliën. Heeft een hoge belastbaarheid en is geschikt voor de smering van wentel- en glijlagers bij normale en verhoogde bedrijfstemperaturen.

Toepassing

OK Lithium Complex EP 2 is goedgekeurd door grote Europese vrachtwagenfabrikanten voor gebruik in de wiellagers, maar kan ook in lagers van personenauto's worden gebruikt. Tevens toepasbaar in industriële lagers van elektromotoren, transportbanden, smeedpersen, manipulators en thermovormmachines. Is daarnaast zeer geschikt voor algemene smering van machines en vrachtwagens.

Eigenschappen

- Zeer goede thermische stabiliteit
- Zeer lange levensduur
- Uitstekende smerende eigenschappen
- Waterbestendig
- Goede corrosiebescherming
- Hoge kleefkracht
- Mechanisch stabiel

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Lithium complex
NLGI Klasse	2
Viscositeit basisolie bij 40 °C	170,0 mm ² /s
Waterbestendigheid	1-90
Corrosie werende eigenschappen Emcor	0-0
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 150 °C

Specificaties

MAN 284 LiH2

MB 265.1

Volvo STD 1277.18 / 1277.2

Verpakkingen

24X400 GR

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.