

Productnaam  
Productnummer  
Versie

1011 MSP 5W-30  
O2011  
16

### 1011 MSP 5W-30 (uit assortiment)

OK 1011 MSP 5W-30 is een brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën. Geeft een verminderde vorming van verbrandingsresten (Mid-SAPS) en is geschikt voor moderne katalysatoren en voor verlengde verversingstermijnen.

#### Toepassing

OK 1011 MSP 5W-30 is zowel geschikt voor benzine- diesel- en LPG-motoren in personen- en bestelwagens met of zonder turbo, waar verlengde verversingstermijnen worden toegestaan.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- snelle koude start
- hoge viscositeits-index
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- maximale bescherming van de motor tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15 °C	0,848 kg/l
Viscositeit	-30 °C	5390 mPa.s
Viscositeit	40 °C	63,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	10,9 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		166
Vlampunt C.O.C. (open)		230 °C
Vloeipunt		-42 °C
T.B.N.		7,7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,76 %wt

#### Specificaties

API SN/CF, ACEA C2

Volvoert aan de eisen: Renault RN 0700, Fiat 9.55535-S1

#### Verpakkingen

20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.