

1014 0W-40

OK 1014 0W-40 is een vol-synthetische brandstofbesparende universele motorolie met een zeer hoge viscositeitsindex.

Toepassing

OK 1014 0W-40 is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens voor zover zij de onderstaande specificaties vragen. Door de lage viscositeit is deze motorolie uitstekend toe te passen onder extreme condities.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- een zeer hoge viscositeits-index
- een grote weerstand tegen shearing
- een vlotte koude start
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie- en anti-schuim vermogen
- zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een veilige smeefilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,849 kg/l
Viscositeit	-35,0 mPa.s	6000,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	83,7 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	14,0 mm ² /s
Viscositeits Index		173,0
Vlampunt C.O.C. (open)		232,0 °C
Vloeipunt		-46,0 °C
T.B.N.		10,3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,33 %wt

Specificaties

API SN/CF, ACEA
A3/B4

Voldoet aan de eisen: VW 502.00, VW 505.00, MB 229.3, MB 226.5, BMW LL-01, Renault RN0700/RN 0710, Porsche A40

Verpakkingen

12X1 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.