

1017 5W-30

OK 1017 5W-30 is een synthetische, brandstofbesparende motorolie ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën.

Toepassing

OK 1017 5W-30 is geschikt voor benzine-en dieselmotoren met of zonder turbo. Tevens geschikt voor pompverstuiver dieselmotoren in personenwagens. OK 1017 5W-30 is een zeer breed inzetbare motorolie van hoge kwaliteit.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeefilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,851 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	6000,0
Viscositeit bij 40°C		72,6 mm ² /s
Viscositeit bij 100°C		12,3 mm ² /s
Viscositeits Index		168,0
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		7,4 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,78 %wt

Specificaties

API SN, API SN Plus, ACEA C2 C3

Voldoet aan de eisen: GM Dexos-2, Opel OV0401547

Goedgekeurd door:

MB 229.31/ 229.51/229.52, BMW LL-04, VW 505.00/505.01/502.00

Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.