

### 1018 LSP C4 5W-30

OK 1018 LSP C4 5W-30 is een brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de recentste technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën. Door toepassing van geavanceerde additieven worden de bijzondere prestaties van deze Low-SAPS motorolie benadrukt.

#### Toepassing

De OK 1018 LSP C4 5W-30 is geschikt voor benzine-, LPG - en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor voertuigen, waarvoor de Renault specificatie RN0720 wordt voorgeschreven en die zijn uitgerust met moderne drieweg-katalysatoren en deeltjesfilters. Door het lage SAPS-gehalte draagt deze motorolie bij aan de verlenging van de levensduur van roetfilters bij dieselmotoren.

Let op: deze olie heeft de laagste SAPS waarden en kan daarom ongeschikt zijn voor toepassing in sommige motoren.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparing
- geschikt voor moderne katalysatoren
- lage vorming van verbrandingsresten (Low-SAPS)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen

#### Gemiddelde analysecijfers

| SAE                    |             | 5W-30                   |
|------------------------|-------------|-------------------------|
| Dichtheid              | 15,0 °C     | 0,851 kg/l              |
| Viscositeit            | -30,0 mPa.s | 6320,0                  |
| Viscositeit bij 40°C   |             | 72,8 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit bij 100°C  |             | 12,4 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index     |             | 170,0                   |
| Vlampunt C.O.C. (open) |             | 216,0 °C                |
| Vloeipunt              |             | -39,0 °C                |
| T.B.N.                 |             | 6,6 mg KOH/g            |
| Sulfaatgehalte         |             | 0,49 %wt                |

#### Specificaties

ACEA C3, C4

Voldoet aan de eisen: Renault RN0720, MB 226.51, MB 229.51

#### Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.