

1030 MSP 0W-30

OK 1030 MSP 0W-30 is een synthetische, brandstofbesparende Mid-SAPS motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologie voor gebruik in benzine-, diesel en LPG motoren, zowel met als zonder turbo, in personen- en bestelwagens.

Toepassing

OK 1030 MSP 0W-30 voldoet aan de BMW-LL04 en MB 229.51 specificatie.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeefilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- geeft een vlotte start bij lage temperaturen
- heeft een goede weerstand tegen oxidatie
- heeft een hoge viscositeitsindex
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,843 kg/l
Viscositeit	-35,0 mPa.s	6000,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	61,1 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	11,3 mm ² /s
Viscositeits Index		181,0
Vlampunt C.O.C. (open)		232,0 °C
Stolpoint		-45,0 °C
T.B.N.		7,4 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,72 %wt

Specificaties

ACEA C3

Voldoet aan de eisen: BMW-LL04, MB 229.51

Verpakkingen

12X1 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.